

ADESIVO UNIFLEX D1853**Propriedades:**

Aparência: Xarope amarelado

Base: Borrachas e resinas sintéticas

Solventes: Hidrocarbonetos alifáticos, cetônicos e aromáticos

Viscosidade: Baixa

Teor de Sólidos: Alto

Tempo Aberto: 1 hora

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Escolha o Segmento: Automobilístico

Escolha a Categoria: Carroceria, Tapeçaria, Transformação de Veículos

CARACTERÍSTICAS

- Excelente desempenho de colagem com altíssima resistência térmica e química.
- Fácil aplicação e ótimo rendimento.
- Confere colagens resistentes à água, óleos, graxas, gasolina, álcalis, oxidação e intempéries, quando acrescido de agente catalisador da linha Unadur.
- Aplicar preferencialmente por spray, pode-se usar também pincel ou rolo de lã.

INDICADO PARA

- Borrachas, espumas, tecidos, laminados sintéticos e couro, com necessidade de alta resistência ao calor.
- Tecidos e sintéticos em várias superfícies, tais como espumas, MDF, madeira, aglomerados e compensados.

EMBALAGENS

Embalagens disponíveis: • Tambor (160 kg) • Lata (14 kg) • 4 Galões (2,85 kg) • 12 Latas (0,75 kg) • 72 Latas (0,2 kg)