

ADESIVO UNIFLEX SUPER**Propriedades:**

Aparência: Xarope Amarelado

Base: Borrachas e resinas sintéticas

Solventes: Hidrocarbonetos alifáticos, aromáticos

Viscosidade: Média

Teor de Sólidos: Médio

Tempo Aberto: 3 horas

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Escolha o Segmento: Construção Civil

Escolha a Categoria: Colagem de Laminados Decorativos / Outros

CARACTERÍSTICAS

- Excelente colagem inicial e final
- Excelente resistência térmica
- Confere colagens resistentes à água, óleos e produtos de limpeza.
- Alto rendimento com teor de sólidos alto.
- Bom tempo aberto e tack.
- Aplicação por pincel, rolete ou espátula.

INDICADO PARA

- Madeira com laminados.
- Laminados decorativos de alta/média e baixa pressão, pisos melamínicos de alta pressão sobre: aglomerados, compensados, chapas de aço, principalmente sobre contra piso e parede, cimentado, taco, madeira, cerâmica e azulejo.

EMBALAGENS

Embalagens disponíveis: • Lata (14 kg) • 4 Galões (2,8 kg) 12 Latas (0,75 kg) • 72 Latas (0,2 kg)