

COLA DE CONTATO - UNA**Propriedades:**

Aparência: Xarope Amarelo Claro

Base: Borrachas e resinas sintéticas

Solventes: Hidrocarbonetos Alifáticos, Cetonas e Aromáticos

Viscosidade: Média

Teor de Sólidos: Alto

Tempo Aberto: 1 hora

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Escolha o Segmento: CONSUMIDOR / REVENDA

Escolha a Categoria: Marcenaria

CARACTERÍSTICAS

- Adere em uma grande variedade de substratos.
- Fácil aplicação e alto rendimento.
- Ótima força inicial e final de colagem.
- Adesivo de secagem rápida.
- Ótima resistência à umidade e intempéries.
- Aplicação por pincel, rolete ou espátula.

INDICADO PARA

- Espumas, tecidos, carpetes, EVA laminado, conserto de solados de borracha ou couro.
- Móveis em madeira, MDF, compensado ou aglomerado com laminados decorativos e todos os tipos de folheado de madeira.
- Sintéticos, napa, couro ou cortiça.
- Plásticos (fita de bordo).
- Pisos x revestimentos.
- Placa de aço x Laminados.
- Rodapé em parede pintada.
- Piso (cimento/areia 1:3) x laminados decorativos.

EMBALAGENS

Embalagens disponíveis: • Tambor (160 kg) • Lata (14 kg) • 4 Galões (2,8 kg) • 12 Latas (0,75 kg) • 72 Latas (0,2 kg)