

**COLA ISOFIX PLUS TF****Propriedades:**

Aparência: Xarope de cor branca

Base: Borrachas e resinas sintéticas

Solventes: Hidrocarbonetos alifáticos.

Viscosidade: Média

Teor de Sólidos: Alto

Tempo Aberto: 3 horas

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**Escolha o Segmento:** CONSUMIDOR / REVENDA

**Escolha a Categoria:** Manufatura de Isopor

**CARACTERÍSTICAS**

- Isento de tolueno, xileno ou benzeno.
- Excelente performance de colagem.
- Excelente resistência a baixas temperaturas .
- Boa resistência a alta temperatura.
- Não produz nenhum ataque ao poliestireno expandido (Isopor®).
- Alto teor de sólidos, conferindo alto rendimento.
- Aplicação por pincel, rolete, espátula dentada ou spray.

**INDICADO PARA**

- Na fabricação de artefatos para refrigeração.
- Colagem de poliestireno expandido em diversos substratos.
- Placas de Isopor® em superfícies metálicas, espuma, concreto, madeiras e azulejo.

**EMBALAGENS**

Embalagens disponíveis: • Tambor (140 kg) • Lata (13 kg) • 4 Galões (2,5 kg) • 12 Latas (0,6 kg) • 72 Latas (0,17 kg)